



YATAY BİÇAKLI SAP PARÇALAMA MAKİNASI ROTARY SLASHER

TÜRKAY Yatay Bıçaklı Sap Parçalama Makinası, yeşil, kuru ve her türlü yabancı otların, pamuk gibi sıraya ekilen bitki saplarının bıçılıp parçalanması ve toprak yüzeyine bırakılması (malçlama) işleminde kullanılan ideal bir makinadır.

Böylece parçalanmış bitki artıklarından organik madde elde edilerek toprak humus bakımından zenginleştirilmiş ve düzelen toprak bünyesi, bitkilerin yetişmesi için en uygun ortamı oluşturduğundan çevre dostu çözüm sağlanmış olur. Makina traktörün üç nokta askı düzeneğine bağlanır. Kuyruk milinden mafsallı mil ile alınan dönü hareketi dişli kutusuna gelmekte ve burada hareket 90° yön değiştirerek bıçaklara iletilmektedir.

Kesme yüksekliği kızaklarla ve mesnet merdanesi ile ayarlanabilmektedir.

TÜRKAY Rotary Slasher is an ideal machine used in reaping and cutting the stalks of the green, dry plants and any kind of weeds and the ones sown in rows such as cotton and in leaving them on the surface of the soil (mulching).

In this way, an environmentally friendly solution is provided as organic materials are obtained from the cut plant residues and the humus content of the soil is enriched and also the improved soil structure provides the most suitable place for the plants to be grown. The machine is connected to the three point hitch system of the tractor. The rotation motion obtained from the tail spindle through the articulated shaft is transferred to the gear box and here the motion is transferred to the blades after a direction change of 90°. The cutting height is adjusted by means of skids and supporting roller.



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATION

		T-TSP S1200	T-TSP S1500	T-TSP SX1500	T-TSP SX1800
Makina Kodu (Sipariş Numarası)	Machine code (Order number)	20302101	20302201	20302202	20302301
İş Genişliği (mm)	Working Width (mm)	1150	1410	1457	1776
Toplam Genişlik (mm)	Overall Width (mm)	1285	1645	1650	1930
Toplam Uzunluk (mm)	Overall Length (mm)	1550	1760	2120	
Toplam Yükseklik (mm)	Overall Height (mm)		1030		980
Bıçak Sayısı	Number of Blades		2		3
İş Verimi (Kapasite) (da/h)	Capacity (da/h)	7,5-8	9,5-11	10-12	12-15
Makina Ağırlığı (kg)	Machine Weight (kg)	200	260	320	410
Kuyruk Mili Devir Sayısı (min-1)	P.T.O. Shaft Rotations (max) (min-1)			540	
Güç İhtiyacı (HP)	Required Tractor Power (HP)	35-40	40-45	45-50	60

Ölçü ve model değiştirme hakkımız saklıdır. / We reserve our rights to make changes in designs, specifications and features without prior notice.